

QRZ...

NORRKÖPINGS RADIOKLUBB

POSTGIRO 29 76 36

POSTBOX 87

MÅNADSÖSTE

Nr 9

i klubblokalen, Nellingsgatan 24, måndagen den 2/5 kl 1950.

Maj 66

Program.

1. Radioteknisk kvart. G. Österström
Denna gång transistoriserad kompressions-förstärkare.
2. Kaffepaus med tankeuthyten.
3. Demonstration av converter för 432, hembygge av SM5CMM,
Owe Eriksson.
4. Demonstration av PA för 432, hembygge av SM5FJ, Bengt Brolin.

- * -

Alla, såväl gamla som nya medlemmar höras välkomna till
säsongens sista månadsmöte!

Redaktionen ber att få önska en trevlig sommar och senester
med mobila och portabla s.t.n.

* * * * *

Press stop news!

W2NSD, Wayne Green, besöker SM-land abt 1-14 maj.


Kanske hinner han besöka NRK också. Mr Green utgiver den
bekant radioamatörtidsskriften 73!

BYGGEFSIRIVNING

En kopparlaminerad platta med mättan 75 X 85 mm anskaffas, därefter målas plattan enligt ledningsmönstret med lackfärg. Sedan färden torkat väl, lägges plattan ned i en lösning av 3 delar vatten, 1 del konc. saltsyra och 1 del vätesuperoxid. Efter ca. 3 min. är det icke önskade kopparfoliet bortfrått, och plattan är färdig, efter det att lackfärgen borttvättats med ex. thinner. Plattan borras och komponenterna sättes på plats enligt schema och fig. Trimmingsarbetet är mycket enkelt, huvudmottaguren inställes på 100 MHZ och blandarkretsen trimmas på max brus. Därefter inställes de övriga kretsarna på max sedan man har "skickat" in en signal på 40 MHZ i konvertern. Eftersom kretsarna kommer att påverka varandra lite så är det lämpligt att man för att uppnå bästa möjliga resultat trimmar kretsarna växelvis. Med en väl trimmad konverter och en god huvudmottagare kan en signal på 0,5 microvolt uppfattas. För att minska ev. störningar från spegelfrekvensstationer bör man använda syständ antenn.

Lycka till. Åke Ohleson SM5CPU tel. 120310

Folie Sida



Komp Sida

